

SERIDECO




Levyvalikoima

Sisäkäyttö
 Ulkokäyttö
 (vähintään 1v)
 Ulkokäyttö
 (keskipitkä aika <1v)
 Ulkokäyttö
 (pitkäaikainen >1-3 v)
 Stanssaus
 Sahaus
 Poraus
 Jyrsintä
 Leikkaus (V-groove)
 Taivutus
 Lämpömuovaus
 Retitys
 Pohjustus/laminointi
 Lakkaukset/maalaus
 Tulostaminen/silkkipaino
 Niittaus
 Ruuvaus
 Liimaus

* Tehdastilaustuote
(+) Käyttö testattava



| Tuote | Pinta | Sisus | Paloluokitus | Käyttökohteet | | | | Levyn työstäminen | | | | | | | Pintakäsittely | | | Kiinnittäminen | | | Levykoko cm Paksuus mm kpl/laatikko | | | | Jättekäsittely | |
|---|--|----------------------|----------------------------------|---------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | ☰ | ☀ | ☀ | ☀ | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | | | | | |
| KAPA line • Kartonkipintainen perusomistelevy • Siisti leikata | Kartonki valk. | PU valk. | - | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 50 x 70 70 x 100 100 x 140 140 x 300 | 3=40 3=40 3=40 5=18 | 5=24 5=24 5=24 5=18 | 10=12 10=12 10=12 10=12 | Energiajäte |
| KAPA bright • Silkkimäinen pinta • Siisti leikata • Ei murene | Kartonki kirkas valk. | PU kirkas valk. | - | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 70 x 100 153 x 305 | - - | 5=24 5=16 | 10=12 10=8 | Energiajäte |
| KAPA plast • Monikäyttöinen • Suositellaan sisälle • Siisti leikata | Muovitettu kartonki valk. | PU harmaa | - | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 70 x 100 100 x 140 140 x 300 153 x 305 203 x 305 | 3=40 3=40 - - - | 5=24 5=24 5=18 5=16 5=16 | 10=12 10=12 10=12 10=12 10=8 | Energiajäte |
| KAPA tex • Siisti leikata | Canvas-kuvio-kartonki valk. | PU valk. | - | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 70 x 100 140 x 300 | - - | 5=24 - | - 10=12 | Energiajäte |
| KAPA color • Sama väri molemmin puolin levyä • Siisti leikata | Muovitettu värillinen kartonki ha /mu (*erik.sävyt min.1000m2) | PU musta | - | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 50 x 70 70 x 100 100 x 140 | 3=40 ha-mu - - | 5=24 mu 5=24 ha 5=24 mu 5=*24 ha 5=24 mu | - | Energiajäte |
| KAPA graph • Sama mattaväri molemmin puolin • Happovapaa • Siisti leikata | Värillinen kartonki valkoinen / musta | PU valkoinen / musta | - | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 50 x 70 70 x 100 | - 3=40 valk | 5=24 mu 5=24 mu 5=24 valk | - - - | Energiajäte |
| KAPA mount • Vahva levy • Siisti leikata | Alumiinilaminoitu kartonki valk. | PU harmaa | • B2/DIN-4102 • Class 1/BS476 | + | - | - | - | (+) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 70 x 100 100 x 140 140 x 300 153 x 305 | - - - - | 5=24 5=24 5=18 5=16 | - 10=12 10=12 10=8 | Sekajäte |






- Täyden laatikon levytilaukset: lisäalennus-18%
- Irtolevytilaukset: pakkausveloitus levyn koon mukaan

Sisäkäyttö
Ulkokäyttö (lyhytaikainen <1v)
Ulkokäyttö (keskipitkä aika 1-3 v)
Ulkokäyttö (pitkäaikainen >3v)
Stanissaus
Sahaus
Poraus
Jyrsintä
Leikkaus (V-groove)
Taivutus
Lämpömuovaus
Rei'itys
Pohjustus/laminointi
Lakkaus/maalaus
Tulostaminen/silkkipaino
Niittäus
Ruuvaus
Liimaus

* Tehdastilaustuote
(+) Käyttö testattava

| Tuote | Pinta | Sisus | Paloluokitus | Käyttökohteet | | | | Levyn työstäminen | | | | | | | Pintakäsittely | | | Kiinnittäminen | | | Levykoko cm | Paksuus mm = kpl / laatikko | | | Jätökäsittely | | | |
|---|----------------------------------|----------------|--|---------------|----|----|----|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|----------|----------|
| | | | | 🏠 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KAPA fix <ul style="list-style-type: none"> • Helppo pohjustaa • Liimapinta 1 tai 2 puolella • Siisti leikata | Alumiinilaminoitu kartonki valk. | PU harmaa | •DIN 4102 B2 •class 1/BS476 | + | - | - | - | (+) + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | 70 x 100 FIX-1 | 3 = 40 | 5 = 24 | - | Energiajäte | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 140 FIX-1 | 3 = 40 | 5 = 24 | 10 = 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 140 FIX-2 | - | 5 = 24 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 x 300 FIX-1 | - | 5 = *18 | 10 = *12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 x 300 FIX-2 | - | 5 = *18 | 10 = *12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 x 305 FIX-1 | - | 5 = 16 | 10 = 8 | | | | |
| KAPA tech <ul style="list-style-type: none"> • Jäykkä levy • Kosteus+UV-kesto | Alumiini valk. | PUR valk. | • B-S2-d0/EN13501 • Class 0/BS476 • EN45545-2 • A653 /IMO | + | + | + | - | (+) + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 125 x 305 lava, ei laatikko | - | 5 | 10 | Sekajäte | | | |
| DISPA <ul style="list-style-type: none"> • 100% paperia • Kevyt, vakaa • Helppo työstää • Voidaan nuutata | Kartonki valk. | Kartonki valk. | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 1016 x 1524 | 3,8 | - | - | Energiajäte Pahvikeräys | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1524 x 3048 | 3,8 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1250 x 1840 | 3,8 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1250 x 2450 | 3,8 | - | - | | | | |
| SMART-X <ul style="list-style-type: none"> • PVC vapaa, kevyt, • ROHs, REACH, FSC • Ei kellastu, kestävä • Kosteus/UV-suojaa 1 tai 2 puolella | PUR valk. | PUR valk. | • UL 94 10mm: Class 94HBF | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 122 x 305 1-UV | 5 | - | - | Energiajäte | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 x 305 2-UV | 19 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 x 305 1-UV | *5 | 10 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 x 305 1-UV | *10 | - | - | | | |
| FOREX classic <ul style="list-style-type: none"> • Jäykkä, kevyt • Tasapintainen | PVC valk. | PVC valk. | • C-s3-d0 EN13501 • Class 1/BS476 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 122 x 244 | - | 3 | 5 | - | Sekajäte | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 x 305 | 2 | 3 | 5 | 10 | | |
| FOREX print <ul style="list-style-type: none"> • Jäykkä, kevyt • Erinomainen tulostettavuus | PVC valk. | PVC valk. | • C-s3-d0 EN13501 • Class 1/BS476 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 156 x 305 | 3 | 5 | - | - | Sekajäte |






- Täyden laatikon levytilaukset: lisäalennus-18%
- Irtolevytilaukset: pakkausveloitus levyn koon mukaan

Sisäkäyttö
Ulkokäyttö
(lyhytaikainen <1v)
Ulkokäyttö
(keskipitkä aika 1-3 v)
Ulkokäyttö
(pitkäaikainen >3v)
Stanssaus
Sahaus
Poraus
Jyrsintä
Leikkaus (V-groove)
Taivutus
Lämpömuovaus
Rei'itys
Pohjustus/laminointi
Lakkaus/maalaus
Tulostaminen/silkkipaino
Niittaus
Ruuvaus
Liimaus

* Tehdastilastuote
(+) Käyttö testattava

| Tuote | Pinta | Sisus | Paloluokitus | Käyttökohteet | | | | Levyn työstäminen | | | | | | | | Pintäkäsittely | | | Kiinnittäminen | | | Levykoko cm | Paksuus mm = kpl / laatikko | | | Jättekäsittely |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----|----|----|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|----------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 🏠 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Re-Board Premium <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas ekolevy FSC • Kevyt, erittäin tukeva patentoitu kennorakenne | Kartonki valk. / *musta / *ruskea | Kartonki ruskea / *valk. | • C-s1.d0/EN13501 • B1 /DIN- 4102 | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 160 x 240 V+R 160 x 240 R+R 160 x 320 V+R 160 x 320 V+V 160 x 320 M+M 160 x 320 R+R | 10mm - 10mm *10mm - - | 16mm *16mm 16mm *16mm *16mm *16mm | Energiajäte Pahvikeräys | |
| Re-Board basic <ul style="list-style-type: none"> • Premiumia hieman kevyempi rakenne | Kartonki valk. | Kartonki ruskea | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 160 x 320 | 16mm | | | Energiajäte Pahvikeräys |
| DIBOND digital <ul style="list-style-type: none"> • Vakaa, laadukas • Erinomainen tulostettavuus • Suojaus 2 puolella | Alumiinipinoitettu valk. | PE musta | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 150 x 305 | 2mm | 3mm | | Sekajäte | |
| Dilite <ul style="list-style-type: none"> • Vakaa, kevyt alumiinikomposiitti • Pitkäaikaisesti ulos • Suojaus 2 puolella | Alumiinipinoitettu valk. | PE musta | | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 150 x 305 205 x 305 | 2mm - | 3mm 3mm | | Sekajäte | |
| FOAM-X <ul style="list-style-type: none"> • Edullinen peruslevy • Siisti leikata | Kartonki valk. | PU valk. | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 70 x 100 100 x 140 140 x 300 | 3 = 24 3 = 24 - | 5 = 24 5 = 24 5 = 24 | - - 10 = 24 | Sekajäte |
| AKYPLAC <ul style="list-style-type: none"> • Edullinen ja tukeva kennolevy • Lyhytaikaisesti ulos | PP valk. | PP valk. | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | | | | 122 x 275 150 x 300 2050 x 3050 | 5mm 5mm - | - - 8mm | | Sekajäte |



- Täyden laatikon levytilaukset: lisäalennus-18%
- Irtolevytilaukset: pakkausveloitus levyn koon mukaan

SERIDECO 40 VUOTTA
ÄR
YEARS



Palveluksessasi

Jusslansuora 15
04360 Tuusula

Puh. 010 841 8080
myynti@seri-deco.fi
www.seri-deco.fi



Pysy ajan tasalla



@seri_deco



@serideco.fi



serideco.blogspot.fi



/serideco