



Kalvon asennuspaikka lasielementissä (Vasen=ulkopuoli – oikea=sisäpuoli)	Lasityyppi	Mikä kalvo on sopiva?
	Yksinkertainen normaalilasi esim. parvekelasit	Mikä tahansa kalvoista - HC eli sisäkiinnitteiset - OSW ja Sentinel eli ulkopuolelle kiinnitettävät
	Yksinkertainen lasi ja 2 x lämpölasia	Mikä tahansa kalvo uloimman lasin sisä- tai ulkopintaan. Kalvoa ei saa asentaa lämpölasiiin!
	3 x lämpölasia (välissä usein kaasu)	Aina ulkopuolelle kiinnitettävät OSW- ja Sentinel –ikkunakalvot.
	2 x lämpölasia (välissä usein kaasu)	Ulkopuolelle kiinnitettävät OSW- ja Sentinel –ikkunakalvot. Näiden lisäksi ikkunaelementtiin soveltuvat sisäpuolelle kiinnitettävistä kalvoista LX70- tai Sterling 40% ja sen vaa- leammat kalvot, mikäli lasin koko on alle 2m2.



1. Selvitä mihin ongelmiin asiakas haluaa ratkaisun (liiallinen valo ja/tai kuumuus ja haalistumisen esto).
2. Tarkasta aina millaisesta lasielementistä on kyse. Lasin reunasta löydät valmistajan lasikoodin.
3. Selvitä tarkasti asennuskohteen puitteet (kiinteistöikkunoiden ilmansuunta, koko, voimakkaat varjostukset)
4. Sopivaa kalvovaihtoehtoa valittaessa hyödynnä verkkokaupan tietopankkia ja SG-tuotekortteja.
4. Mikäli epäröit kalvovalinnoissasi, täytä Film-to-Glass –lomake ja käy tapaus läpi maahantuojan kanssa.