

# Aurich Textilien DigiCompetition

**Keveä, hinta-laatusuhteeltaan erinomainen displaykangas. Näyttävien roikkojen toteutukseen myymälä- ja liiketiloissa.**



**Aurich Textilien**

Aurich Textiliesin valmistama DigiCompetition on laadukas displaykangas kehyksiin ja kuvalistoihin. Keveä ja pehmeä kangas laskeutuu kauniisti pysyen silti ryhdikkäänä. Tulostuskangasta on kehitetty yhteistyössä HP:n kanssa erityisesti HP Latex-väreille soveltuvaksi.

- Mainonta
- Sisustaminen / tilauudistukset
- Promootiot / tapahtumat

## Aurich DigiCompetition

AU2264EFRL155

- 170g 100% knitted polyesterkangas
- Valkoinen mattapintainen
- Pehmeä, hieman joustava
- Ekologinen, PVC-vapaa tulostusmateriaali
- Reunat eivät rispaannu
- Tulostus: HP Latex väreillä, suosittelemme käyttämään värinkerääjää
- Paloluokitus: B-s1,d0 EN 13501-1
- Ulkokesto: suositellaan vain sisäkäyttöön
- Rullakoko: 1,55x50m

 Vesipohjainen HP Latex

 Sisäkäyttöön

Testattava ennen varsinaista käyttöä.

Tilaa ja kokeile!

Löydät materiaalin helposti tuotekoodilla.

**SERIDECO**

Seri-Deco Oy

Jusslansuora 15 04360 Tuusula

| Puh. 010 841 8080

| myynti@seri-deco.fi

| www.seri-deco.fi

**SERIDECO**  
**VERKKOKAUPPA**



**Technisches Datenblatt**  
technical datasheet

Aurich Textilien  
Otto-Hahn-Str. 11  
42477 Radevormwald

**Aurich Textilien**



|                                 |  |                                      |  |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>Artikel / Article</b>        |  | <b>2264EFRL<br/>DigiCompetition</b>  |  |  |
| <b>Ausfall / textile fabric</b> |  | <b>Wirkware /<br/>knitted fabric</b> |  |  |

| Bezeichnung / description                    |                                  | Vorgaben / Einheiten / unit      | Normen / norm  | Tol.    |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|
| Breite / width (cm)                          |                                  | gemäß Bestellung /<br>as ordered |                | +/-2    |
| Material / material                          |                                  | 100% Polyester                   |                |         |
| Farbe / color                                |                                  | gemäß Bestellung /<br>as ordered |                |         |
| Gewicht / weight (g/m <sup>2</sup> )         |                                  | 170 g/m <sup>2</sup>             | DIN EN 12127   | +/-10%  |
| Einstellung / setting (pro 10 cm)            | Maschenstäbchen<br>(MS) / wale   | 130 / 10 cm                      | DIN 53883      | +/-10   |
|                                              | Maschensreihen<br>(MR) / courses | 215 / 10 cm                      | DIN 53883      | +/-20   |
| Dicke / thickness (mm)                       |                                  | 0,430 mm                         |                | +/-0,05 |
| Höchstzugkraft /<br>tensile strenght (N)     | Längs /<br>lengthwise            | >280 N                           | EN ISO 13934-1 |         |
|                                              | Quer /<br>crosswise              | >1000 N                          |                |         |
| Höchstzugkraft - Dehnung /<br>elongation (%) | Längs /<br>lengthwise            | 55%                              | EN ISO 13934-1 | +/-10   |
|                                              | Quer /<br>crosswise              | 60%                              |                | +/-10   |
| Brennklasse /<br>flammability classification |                                  | B-s1, d0                         | DIN EN 13501-1 |         |
| Bemerkung / remark                           |                                  |                                  |                |         |
| Ersteller / Laboratory technician: C. Houben |                                  |                                  |                |         |
| Datum / date: 25.09.2017                     |                                  |                                  |                |         |